



# NATUURSTEEN

## SOLOFLEX

### Flexibele dunbed tegellijm

#### Toepassing

Voor het lijmen van niet doorschijnende natuursteen, keramische tegels, splijttegels, tegels met geringe water-absorptie < 0,5%

#### Eigenschappen

- kunststofveredeld
- voor binnen en buiten
- geschikt voor vloer- en wandverwarming
- watervast
- geschikt voor tegel over tegel
- vorstbestendig
- zeer hoge aanvangshechting

#### Technische gegevens

<b>Basis</b>	: zand/cement (kunststofveredeld)
<b>Kleur</b>	: grijs
<b>Verwerkings-/ondergrondtemp.</b>	: +5 tot +25 °C
<b>Rijpingstijd</b>	: ca. 3 minuten
<b>Verwerkingstijd</b>	: ca. 2 uur
<b>Lijm opentijd</b>	: ca. 30 minuten
<b>Invoegbaar</b>	: na ca. 24 uur
<b>Beloopbaar</b>	: na ca. 24 uur
<b>Verbruik</b>	: 6 mm vertanding ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup> 8 mm vertanding ca. 3,2 kg/m <sup>2</sup> 10 mm vertanding ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Watertoeslag</b>	: 7-8 liter per 25 kg



Soloflex is een merkproduct van Schomburg B.V.  **SCHOMBURG**

Getra Natuursteen ▪ Diedenweg 100 ▪ 6717 KV Ede ▪ T +31 (0)318 70 10 02 ▪ F +31 (0)318 63 14 51  
M +31 (0)6 119 209 09 ▪ E info@getranatuursteen.nl ▪ W www.getranatuursteen.nl